



KONICA MINOLTA

bizhub 258i
Siyah & Byeaz A3 Çok Fonksiyonlu

bizhub.
i-SERISI
DAHA
AKILLI
YENIDEN DÜŞÜN



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanımı
bizhub'ı tamamen özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü ile bir akıllı telefon veya tablet gibi kullanın.



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileriyle istediğiniz zaman, istediğiniz yerden baskı alın.



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma (overwrite) ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulama.



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde artırılmış verimlilik.



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda çevre dostu özellik, enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır.

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- OCR metin tanıma**
LK-105v4
- Barkod yazı tipleri**
LK-106
- Unicode yazı tipleri**
LK-107
- OCR A ve B yazı tipleri**
LK-108
- Belge dönüştürücü**
LK-110v2
- ThinPrint® istemcisi**
LK-111
- Sunucusuz güvenli baskı**
LK-114
- Trusted Platform Module**
LK-115v2
- Antivirus**
LK-116



BAĞLANTI

- Faks kartı**
FK-514
- Wireless LAN**
UK-221
- USB I/F kiti**
EK-608
- USB I/F kiti**
EK-609
- NFC I/kiti**
EK-P10
- Biyometrik kimlik doğrulama**
AU-102
- Kartlı kimlik doğrulama**
ID kart okuyucu
- Montaj kiti**
MK-735

3 DİĞER

- Çalışma masası**
WT-520
- Çevrimdışı zımbalama**
FS-P04
- 10 tuşlu tuş takımı** KP-P03
- Güvenlik kiti**
SC-510
- Hava temizleme ünitesi**
CU-102

MEDYA GİRİŞİ

- 1 × Ünlversal tepsi**
PC-116
- 2 × Ünlversal tepsi**
PC-216
- Yüksek kapasiteli teps**
PC-416
- Fotokopi sehpaşı**
DK-516x
- Banner tepsi**
BT-C1e

MEDYA ÇIKIŞI

- İş ayırıcı**
JS-506
- Dahili sonlandırıcı**
FS-542
- FS-542 için delgeç kiti**
PK-527

LEJANT

- Zorunlu
- Opsiyonel
- Bu seçenek yalnızca üstünde yer alan ilgili seçenek ile birlikte kurulabilir

SONLANDIRMA ÖZELLİKLERİ



Köşe Zımba
lama



İki nokta Zımba



İki delik delme



Dört delik delme



Çift taraflı



Kombine mixplex / mixmedia



Kağıt ekleme



Ofset sıralama



Afiş baskı



Köşe zımbalama (çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barkod yazı tipleri	Yerel barkod baskısını destekler
LK-107 Unicode yazı tipleri	Yerel Unicode baskısını destekler
LK-108 OCR A ve B yazı tipleri	Yerel OCR A ve B yazı tipi baskısını destekler
LK-110v2 Belge dönüştürücü	DOCX, XLSX ve PDF/A dahil çeşitli dosya formatları oluşturur
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ üzerindeki etkiyi azaltmak için baskı verisi sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz güvenli baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen güvenli ve Follow Me baskı çözümü
LK-115v2 Trusted Platform Module	Veri şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin korunması için Trusted Platform Module
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirüs, gelen ve giden tüm veriler için gerçek zamanlı tarama sağlar

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 faks, dijital faks işlevselliği
UK-221 Wireless LAN	Kablosuz LAN ve Kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P10 NFC I/kiti	Android mobil cihazlarla bağlantı için
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak damar tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Montaj kiti	Kimlik kartı okuyucu için kurulum kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem hızı A4	Dakikada en fazla 25 sayfa
Sistem hızı A3	Dakikada en fazla 15 sayfa
A4 otomatik çift taraflı baskı hızı	Dakikada en fazla 25 sayfa
A4 ilk sayfa çıkış süresi	5.2 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 16 sn. ¹
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel boyutu / çözünürlüğü	7" / 800 x 480
Sistem belleği	6.144 MB (standart/maks.)
Sistem sabit disk	128 GB Micro SSD (standart) / 256 GB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Ağ protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik doküman besleyici	En fazla 130 orijinal; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Yazdırılabilir kâğıt boyutu	A6-SRA3; özel kâğıt boyutları; maks. 1.200 x 297 mm banner kâğıt
Yazdırılabilir kâğıt gramajı	52-300 g/m ²
Kâğıt giriş kapasitesi	1.150 yaprak / 3.650 yaprak (standart/maks.)
Kâğıt tepsisi girişi (standart)	1 x 500; A6-A3; özel boyutlar; 52-256 g/m ² 1 x 500; A5-SRA3; özel boyutlar; 52-256 g/m ²
Kâğıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1 x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2 x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1 x 2.500 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel boyutlar; banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Sıralama; Zımbalama; Zımbalama (harici); Delme
Otomatik çift taraflı baskı	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıkış kapasitesi	En fazla 250 yaprak / en fazla 500 yaprak (standart/maks.)
Zımbalama	Maks. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıkış kapasitesi	Maks. 10 set
Aylık baskı hacmi	Önerilen: 4.800 sayfa Maks. ² : 130.000 sayfa
Toner ömrü	Siyah: 25.000 sayfaya kadar
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah: 245.000 / 1.000.000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1,58 kW'tan az
Sistem boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 899 mm (opsiyonsuz)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 75,0 kg (opsiyonsuz)

DİĞERLERİ

WT-520 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FS-P04 Harici zımbalayıcı	Harici zımbalayıcı, 20 yaprak zımbalama
KP-P03 10 tuşlu tuş takımı	Dokunmatik ekran yerine kullanım için
SC-508 Güvenlik kiti	256 GB SSD; Güvenli Başlatma (Secure Boot) kartı
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Azaltılmış emisyon sayesinde iç mekân hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

PC-116 1x Üniversal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Üniversal tepsi	2 x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 - Yüksek kapasiteli tepsi	2.500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Fotokopi sehpa	Baskı ortamları ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme

MEDYA ÇIKIŞI

JS-506 İş ayırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-542 Dahili sonlandırıcı	50 yaprak zımbalama, maks. 500 yaprak çıkış kapasitesi
PK-527 - FS-542 için delgeç kiti	2/4 delik delme, otomatik geçiş özelliği

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı çözünürlüğü	1.800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Sayfa tanımlama dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemleri	Windows 10 (32/64 bit); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 veya üzeri; Unix; Linux; Citrix
Yazıcı yazı tipleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil baskı	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz/renkli: Dakikada en fazla 70/70 görüntü Çift taraflı siyah-beyaz/renkli: Dakikada en fazla 24/24 görüntü
Tarama çözünürlüğü	En fazla 600 x 600 dpi
Tarama modları	E-posta'ya Tarama (Scan-to-Me); SMB'ye Tarama (Scan-to-Home); FTP'ye Tarama; Kutuya Tarama; USB'ye Tarama; WebDAV'a Tarama; DPWS'ye Tarama; URL'ye Tarama; TWAIN tarama
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Şifreli PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2.000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal boyutu	Maks. A3
Büyütme/Küçültme	%25-400 (0,1% adımlarla); Otomatik yakınlaştırma

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks iletimi	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks çözünürlüğü	En fazla 600 × 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modemi	33,6 Kbps'ye kadar
Faks hedefleri	2.000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Depolanabilir dokümanlar	En fazla 3.000 doküman veya 3.000 sayfa
Kullanıcı kutusu türleri	Genel; Kişisel (parola veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutusu türleri	Güvenli baskı; Şifreli PDF baskı; Faks alımı; Faks polling

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (değerlendirme aşamasında);IP filtreleme ve port engelleme;TLS 1.2/1.3 ile güvenli ağ iletişimi;IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği;Kullanıcı kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama günlüğü;Güvenli baskı; Kerberos;Sabit disk üzerine yazma;Sabit disk veri şifreleme (AES 256);Gizli faks;Baskı kullanıcı verisi şifreleme Opsiyonel: Gerçek zamanlı antivirüs taraması (Bitdefender®)
Muhasebe	En fazla 1.000 kullanıcı hesabı;Active Directory desteği (kullanıcı adı + parola + e-posta + SMB klasörü);Kullanıcı fonksiyon erişim tanımlama;Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel:Biometrik kimlik doğrulama (parmak damar tarayıcı); ID kart ile kimlik doğrulama (kart okuyucu);Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (iOS)
Yazılım	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Isınma süresi, çalışma ortamına ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.

² Maksimum hacme bir yıl içinde ulaşılması durumunda bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

- Tüm teknik özellikler 80 g/m² kalitesinde A4 boyutlu kâğıt için geçerlidir.
- Listelenen teknik özelliklerin ve işlevlerin desteklenmesi ve kullanılabilirliği; işletim sistemlerine, uygulamalara, ağ protokollerine ve ayrıca ağ ile sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Her bir sarf malzemesinin belirtilen kullanım ömrü, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kaplama oranı gibi özel çalışma koşullarına dayanmaktadır (A4 için %6 kaplama). Gerçek kullanım ömrü; sayfa kaplama oranı, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya aralıklı baskı, ortam sıcaklığı ve nem gibi kullanım ve diğer baskı değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarlar içermektedir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar, baskı anında mevcut bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Konica Minolta, belirtilen teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerine ait tescilli markalar veya ticari markalar olabilir ve bu durum burada kabul edilmektedir.

Simitri V

CORTADO

Works with
Apple AirPrint

mopria

Wi-Fi
CERTIFIED